

2) Banco nuove attrezzature

a) Spogliatoi personale

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|---|-----------|
| ARMADIETTO SPOGLIATOIO IN LAMIERA 1 POSTO realizzato in lamiera verniciata scomparto singolo, sporco/pulito, 1 anta forata con serratura a chiave, anello portaasciugamano, porta ombrello, vaschetta raccogliocce, asta portagrucce e ganci appendiabiti. Dimensioni: 50x50x180 cm | 6 |
| TETTO INCLINATO PER ARMADIO SPOGLIATOIO 1 POSTO per armadio spogliatoio 50x50 Dimensioni: 50x50x21,6 cm | 6 |
| PANCA SPOGLIATOIO panca spogliatoio, con telaio in tubolare, piano di seduta composto da 4 listelli in legno, fornite smontate. Dimensioni: 70x32x40 cm | 2 |

3) Deposito detersivi

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|---|-----------|
| SCAFFALE 4 RIPIANI 4 ripiani in acciaio inox, spessore 0,8 mm. gambe in acciaio inox spessore 1,2 mm con fori per fissaggio ripiani passo 200 mm. piede in acciaio inox aisi304, regolabile in altezza di 60 mm. in dotazione: accessori per il fissaggio ripiani e piedi. portata 150 kg uniformemente distribuiti sui ripiano. consegnati smontati. Dimensioni: 160x50x200 cm | 1 |

3) C) Magazzino

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|---|-----------|
| CELLA FRIGORIFERA CON PAVIMENTO TN per verdure pannelli prefabbricati con rivestimento in lamiera plastificata atossica, poliuretano densità 38/40 kg/m ³ .porta con luce cm 70x190, chiusura a chiave e sblocco di sicurezza. angolare con finiture lamiera plastificata. angoli interni e esterni arrotondati. pavimento antisdrucciolo in lamiera plastificata. profili ad "u" di corredo. certificazione haccp. completa di scaffali interni compressore remoto micro porta | 1 |
| CELLA FRIGORIFERA CON PAVIMENTO BT per surgelati pannelli prefabbricati con rivestimento in lamiera plastificata atossica, poliuretano densità 38/40 kg/m ³ .porta con luce cm.70x190, chiusura a chiave e sblocco di sicurezza. angolare con finiture lamiera plastificata. angoli interni e esterni arrotondati. pavimento antisdrucciolo in lamiera plastificata. certificazione haccp. completa di scaffali interni compressore remoto micro porta registratore automatico temperatura valvola di compensazione | 1 |
| DESCRIZIONE | QUANTITA' |

Branca

| | |
|---|---|
| ARMADIO FRIGORIFERO GREEN 2/1 LT.1400, T.N esterno ed interno realizzati acciaio inox aisi 304 18-10. sistema di refrigerazione ad alette. termometro e termostato elettronici. sbrinamento automatico a gas caldo. evaporazione automatica condensa. cremagliere asportabili e maniglia inox aisi 304 18-10. Due porte, unico vano gn 2/1. | 1 |
| SCAFFALE 4 RIPIANI 4 ripiani in acciaio inox, spessore 0,8 mm. gambe in acciaio inox spessore 1,2 mm con fori per fissaggio ripiani passo 200 mm. piede in acciaio inox aisi304, regolabile in altezza di 60 mm. in dotazione: accessori per il fissaggio ripiani e piedi. portata 150 kg uniformemente distribuiti sul ripiano. consegnati smontati. Dimensioni: 160x50x200 cm | 2 |
| SCAFFALE 4 RIPIANI 4 ripiani in acciaio inox, spessore 0,8 mm. gambe in acciaio inox spessore 1,2 mm con fori per fissaggio ripiani passo 200 mm. piede in acciaio inox aisi304, regolabile in altezza di 60 mm. in dotazione: accessori per il fissaggio ripiani e piedi. portata 150 kg uniformemente distribuiti sul ripiano. consegnati smontati. Dimensioni: 180x50x200 cm | 2 |
| SCRIVANIA A 2 CASSETTI scrivania a 2 cassetti con struttura in tubolare con pennellature laterali in lamiera, piano superiore d'appoggio in lp, colore noce chiaro, cassettiere sospese dotate di chiusura simultanea Dimensioni: 130x75x72 cm | 1 |
| SEDIA GIREVOLE PER UFFICIO CON BRACCIOLI E RUOTE sedia girevole con braccioli per ufficio, scocca in plastica rinforzata, base a 5 razze in nylon con ruote piroettanti, regolazione a gas dell'altezza della seduta, regolazione dello schienale. rivestimento in tessuto con colore da definire in fase di ordine. conforme al dl.626/94. Dimensioni: 60x60x100 cm | 1 |
| BILICO AUTOMATICO DA PAVIMENTO- PORTATA 200 KG piano cm 73x80, divisione 100 gr, colonna alta 1750/1770 mm, 1 quadrante, 4 ruote, testata automatica a 3 giri, cuscinetti e coltelli in acciaio al cromo, piattaforma di carico in lamiera verniciata, meccanismo del movimento di base costituito da un sistema di leve triangolari | 1 |

1.3.1 (D) Preparazione piatti freddi

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|--|-----------|
| LAVAMANI SU ARMADIO CON COMANDO A PEDALE lavamani su armadio realizzato in acciaio inox 18-10 satinato. vasca stampata con ampie raggiature. miscelatore acqua azionabile a pedale. vano interno con portina a battente. completo di collo erogatore e sifone in materiale plastico. Dimensioni: 50x50x85 cm | 1 |
| BASE REFRIGERATA 390 LT, -2/+8°C esterno ed interno in acciaio inox aisi 304 .struttura monoscocca, porte coibentate. evaporatore ad alette esterno, elettroventilatore. sbrinamento elettrico. evaporazione automatica condensa. scheda elettronica haccp. piano di lavoro con alzatina. 3 porte. | 1 |
| AFFETTATRICE A LAMA INCLINATA Ø 350 MM corpo realizzato in lega anodizzata, lama in acciaio inox. microinterruttore di sicurezza sul paralama. completo di affilatore con micro- interruttore di sicurezza. trasmissione a cinghia. funzionamento trifase. | 1 |

1.3.2 Infornamento

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|---|-----------|
| TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE struttura autoportante in acciaio inox..aisi 304 satinato, con portine a coulisse tamburate a doppia parete. ripiano intermedio con omega di rinforzo. piedi inox. regolabili. piano di lavoro in acciaio inox .aisi 304 satinato, h. mm.60, raggiato sul fronte con alzatina in corpo unico col piano, spess.12/10 | 1 |

Brucoleri

| | |
|---|---|
| CARRELLO A PIANALE BASSO realizzato in acciaio inox aisi 304 con maniglione in tubolare di acciaio. piano basso di carico. nr. 4 ruote piroettanti, di cui due con freno. paracolpi inseriti. capacità massima di trasporto kg. 150. Dimensioni: 100x60x80 cm | 3 |
|---|---|

1.3 Lavaggio pentole e bacinelle

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|---|-----------|
| LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE PER PENTOLE piano, con alzatina posteriore, stampato in acciaio inox aisi 304 satinato, raggiato nella parte anteriore vasche stampate, inserite al piano per saldatura continua a tenuta. mobile di rivestimento del tipo a giorno, con fascia coprivasca, gambe in tubolare di acciaio inox aisi 304 ϕ mm 50. piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone e doccia | 1 |
| TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA piano da lavoro in acciaio inox aisi 304 -spess.12/10, satinato. altezza 60 mm. pannello fonoassorbente idrofugo ed ignifugo. piano di lavoro idoneo a carichi max. 150 kg/m ² garantiti dallo appoggio a pavimento di n.4 piedi tubolari inox. ϕ 50 mm. piano raggiato su un fronte. | 1 |
| GRIGLIATI A PAVIMENTO 30X30, USCITA ORIZZONTALE vasca di raccolta a pavimento realizzata completamente in acciaio inox 18-10 aisi 304 spessore 8/10. vasca di raccolta a tenuta, dotata di scarico sifonato del diametro di mm.80. griglia a pavimento amovibile in acciaio inox 18-10 aisi 304 dello spessore di mm.2; maglia mm.25x25x30h. filtro inox amovibile per tutti i modelli. | 1 |

1.4 In Preparazione verdure

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|--|-----------|
| LAVELLO SU GAMBE 2 VASCHE piano, con alzatina posteriore, stampato in acciaio inox aisi 304 satinato, raggiato nella parte anteriore vasche stampate, inserite al piano per saldatura continua a tenuta. mobile di rivestimento del tipo a giorno, con fascia coprivasca, gambe in tubolare di acciaio inox aisi 304, ϕ mm 50.completo di piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone e rubinetto a pedale | 1 |
| TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA piano da lavoro in acciaio inox aisi 304 -spess.12/10, satinato. altezza 60 mm. pannello fonoassorbente idrofugo ed ignifugo. piano di lavoro idoneo a carichi max. 150 kg/m ² garantiti dallo appoggio a pavimento di n.4 piedi tubolari inox. ϕ 50 mm. piano raggiato su un fronte. | 1 |
| GRIGLIATI A PAVIMENTO 30X30, USCITA ORIZZONTALE vasca di raccolta a pavimento realizzata completamente in acciaio inox 18-10 aisi 304 spessore 8/10. vasca di raccolta a tenuta, dotata di scarico sifonato del diametro di mm.80. griglia a pavimento amovibile in acciaio inox 18-10 aisi 304 dello spessore di mm.2; maglia mm.25x25x30h. filtro inox amovibile per tutti i modelli. | 1 |
| CUTTER TAGLIAVERDURA da banco con corpo macchina in abs e vasca inox smontabile coperchio in policarbonato trasparente con pala raschiatrice, gruppo coltelli dentati fini estraibile con lame in acciaio e canotto a tenuta liquidi. dotati di un sistema di sicurezza magnetico e freno motore che entrano in funzione non appena viene rimosso il coperchio. COMPLETO di dischi supporto | 1 |

Brancale

Cooperativa Italiana di Allevatori
PROCURATORE SPECIALE
Dott. Luca Brambilla
Data e Giorno il 12/05/1963

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|--|-----------|
| BASE REFRIGERATA 390 LT, -2/+8°C esterno ed interno in acciaio inox aisi 304 .struttura monoscocca, porte coibentate. evaporatore ad alette esterno, elettroventilatore. sbrinamento elettrico. evaporazione automatica condensà. scheda elettronica haccp. piano di lavoro con alzatina. 3 porte | 1 |
| TRITACARNE INOX DA BANCO tritacarne robusto, affidabile, compatto, facile da pulire per macellerie, supermercati, laboratori carni, ristorazione. costruzione compatta ed elegante in acciaio inox aisi 304 tramoggia estraibile in acciaio inox. bocca in acciaio inox enterprise 1 piastra ed 1 coltello in acciaio inox, autoaffilanti pulsanti di marcia e arresto. dispositivo di inversione marcia. pulizia semplice e veloce | 1 |
| LAVELLO 1 VASCA CON RIPIANO piano in aisi 304 spessore 1 mm h. 40mm. alzatina h 100mm, raggiata alla base. vasca stampata in inox aisi 304 spessore 1 mm cm 50x50x30xh. fasciame in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. gambe tubolare inox 40x40 mm con ripiano. piede in inox aisi 304 regolabile in altezza 60 mm. in dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone e rubinetto a pedale | 1 |
| TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE struttura autoportante in acciaio inox..aisi 304 satinato, con portine a coulisse tamburate a doppia parete. ripiano intermedio con omega di rinforzo. piedi inox. regolabili. piano di lavoro in acciaio inox .aisi 304 satinato, h. mm.60, raggiato sul fronte con alzatina in corpo unico col piano, spess.12/10 | 1 |
| AFFETTACARNE A LAMA VERTICALE corpo realizzato in lega anodizzata, lama in acciaio inox. microinterruttore di sicurezza sul paralama. completo di affilatore con micro- interruttore di sicurezza. trasmissione a cinghia. funzionamento trifase. ampio carrello con barriera di protezione salvamani. | 1 |
| BILANCIA ROTATIVA PORTATA 7 KG bilancia rotativa a giri multipli con doppio quadrante di lettura e sottoquadranti calanti multipli, ammortizzatore delle oscillazioni ad olio regolabile dall'esterno, testata orientabile senza limite di angolazione, tenuta stagna, bloccaggio della testa con sistema rapido per facilitare il trasporto, finitura esterna, piatti di serie e coltelli sono in acciaio inox | 1 |
| GRIGLIATI A PAVIMENTO 30X30, USCITA ORIZZONTALE vasca di raccolta a pavimento realizzata completamente in acciaio inox 18-10 aisi 304 spessore 8/10. vasca di raccolta a tenuta, dotata di scarico sifonato del diametro di mm.80. griglia a pavimento amovibile in acciaio inox 18-10 aisi 304 dello spessore di mm.2; maglia mm.25x25x30h. filtro inox amovibile | 1 |

9.5 Cottura

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|--|-----------|
| FORNO MULTIFUNZIONE 10X2/1GN GAS forno combinato convezione/vapore, con cottura automatica per arrostiti, pollame, pesce, bt carni, grigliate, contorni, dolci. libreria 150 programmi. funzione eco per riduzione automatica dei consumi. possibilità aumento potenza in cottura. lavaggio totalmente automatico. multicottura con 20 tempi differenti e utilizzo fino a due sonde al cuore. struttura in aisi 304 e aisi 316 in camera cottura. | 1 |
| PENTOLA GAS RISCALDAMENTO INDIRETTO 150 LT realizzata in acciaio inox aisi 304 con piano 20/10. recipiente di cottura con fondo in acciaio inox aisi 316l e pareti in acciaio inox aisi 304. generazione di vapore b.p. con due bruciatori indipendenti comandati da rubinetti valvolati. chiusura autoclave. | 1 |
| BRASIERA GAS RIBALTAMENTO MANUALE 85 L. realizzata in acciaio inox aisi 304 con piano 20/10. vasca di cottura con piano e pareti in acciaio inox aisi 304 spessore 20/10, completamente raggiata, finitura lucida. fondo radiante in compound spessore 12 mm (9 mm fe510d + 3 mm aisi316l). riscaldamento con bruciatore integrato alla vasca. controllo temperatura con termostato 100-270°C a doppia soglia. ribaltamento vasca manuale. | 1 |
| ELEMENTO NEUTRO struttura autoportante in acciaio inox..aisi 304 satinato, con BASE con portine a battente. piano di lavoro in | 1 |

Breschi

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|--|-----------|
| acciaio inox .aisi 304 satinato, h. mm.60, raggiato sul fronte con alzatina in corpo unico col piano, spess.12/10 | |
| CUOCIPASTA GAS 2 VASCHE 40+40 L. realizzato in acciaio inox aisi 304 con piano 20/10. vasche stampate in acciaio inox aisi316l lucidato. riscaldamento con bruciatori inox indipendenti comandati da rubinetti valvolati. zona frontale evacuazione amidi con pianetto inox. completo di rubinetti immissione acqua. Completa di cestelli. | 1 |
| CUCINA A GAS 4 FUOCHI SU FORNO GAS piano lavoro acciaio inox aisi 304 ,sp12/10. griglie di piano e bruciatori da 6 kw ø 110mm (spartifiamma doppia corona) e 4 kw ø 80mm (spartifiamma monocorona) in ghisa smaltata smontabili. comando con rubinetto valvolato, spia pilota e termocoppia. involucro sottobrucciatori raggiato a tenuta liquidi. forno acciaio inox gas,termostatato. | 1 |
| TAVOLO DA LAVORO SENZA ALZATINA CON RUOTE piano da lavoro in acciaio inox aisi 304 -spess.12/10, satinato. altezza 60 mm. pannello fonoassorbente idrofugo ed ignifugo. piano di lavoro idoneo a carichi max. 150 kg/m ² garantiti dallo appoggio a pavimento di n.4 piedi tubolari inox. ø 50 mm. piano raggiato su un fronte. | 2 |
| ARMADIO FRIGORIFERO GREEN 2/1 LT.700, T.N esterno ed interno realizzati acciaio inox aisi 304 18-10. sistema di refrigerazione ad alette. termometro e termostato elettronici. sbrinamento automatico a gas caldo. evaporazione automatica condensa. cremagliere asportabili e maniglia inox aisi 304 18-10. Una porta, unico vano gn 2/1. | 1 |
| TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA piano da lavoro in acciaio inox aisi 304 -spess.12/10, satinato. altezza 60 mm. pannello fonoassorbente idrofugo ed ignifugo. piano di lavoro idoneo a carichi max. 150 kg/m ² garantiti dallo appoggio a pavimento di n.4 piedi tubolari inox. ø 50 mm. piano raggiato su un fronte | 1 |
| CAPPA A COMPENSAZIONE A PARETE realizzata completamente in acciaio inox 18-10, aisi 304 satinato. corredata di nr. 8 filtri a cassetto in acciaio inox 18-10, facilmente estraibili e lavabili. nr. 2 porta-lampada ip65. | 1 |
| GRIGLIATI A PAVIMENTO 150X30, USCITA ORIZZONTALE vasca di raccolta a pavimento realizzata completamente in acciaio inox 18-10 aisi 304 spessore 8/10. vasca di raccolta a tenuta, dotata di scarico sifonato del diametro di mm.80. griglia a pavimento amovibile in acciaio inox 18-10 aisi 304 dello spessore di mm.2; maglia mm.25x25x30h. filtro inox amovibile | 1 |

13.7 1) Preparazione diete speciali

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|--|-----------|
| TAVOLO ARMADIO/ALZATINA CON PORTE A COULISSE struttura autoportante in acciaio inox..aisi 304 satinato, con portine a coulisse tamburate a doppia parete. ripiano intermedio con omega di rinforzo. piedi inox. regolabili. piano di lavoro in acciaio inox .aisi 304 satinato, h. mm.60, raggiato sul fronte con alzatina in corpo unico col piano, spess.12/10 | 1 |
| PIASTRA INDUZIONE Alimentazione elettrica 230/50/1 Dimensioni (LxPxX mm) 340 x 450 x 130 | 1 |
| BILANCIA ELETTRONICA DA BANCO 3KG bilancia elettronica da banco, piatto inox, corpo abs, display lcd retroilluminato, tastiera 5 tasti. alimentazione 12v con trasformatore esterno, batteria ricaricabile interna. funzioni: peso, tara, contapezzi. | 1 |
| FORNO A CONVEZIONE Elevata qualità di cottura grazie alla particolare geometria del carter studiata per ottimizzare i flussi d'aria all'interno della camera. Manopole incassate nel cruscotto per proteggerle da eventuali urti. Motore con grandi prestazioni e silenziosità garantita dai cuscinetti in acciaio e dalle ventole con bordo d'attacco studiato per minimizzare le turbolenze. Doppio vetro con sistema Protek. SAFE per garantire la minima temperatura sul vetro esterno | 1 |

Biancole

3.3 Lavaggio Stoviglie


| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|--|-----------|
| LAVELLO 1 VASCA E 1 SGOCCIOLATOIO piano in aisi 304 spessore 1 mm h. 40mm. alzatina h 100mm, raggiata alla base. vasca stampata in inox aisi 304 spessore 1 mm cm 50x50x30xh. fasciame in inox aisi 304 spessore 0,8 mm. gambe tubolare inox 40x40 mm con ripiano. piede in inox aisi 304 regolabile in altezza 60 mm. in dotazione: piletta di scarico da 1,5", tubo troppopieno e sifone e doccia | 1 |
| TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA piano da lavoro in acciaio inox aisi 304 -spess.12/10, satinato. altezza 60 mm. pannello fonoassorbente idrofugo ed ignifugo. piano di lavoro idoneo a carichi max. 150 kg/m ² garantiti dallo appoggio a pavimento di n.4 piedi tubolari inox. ø 50 mm. piano raggiato su un fronte | 1 |

3.4 Deposito contenitori

| DESCRIZIONE | QUANTITA' |
|---|-----------|
| SCAFFALE 4 RIPIANI 4 ripiani in acciaio inox, spessore 0,8 mm. gambe in acciaio inox spessore 1,2 mm con fori per fissaggio ripiani passo 200 mm. piede in acciaio inox aisi304, regolabile in altezza di 60 mm. in dotazione: accessori per il fissaggio ripiani e piedi. portata 150 kg uniformemente distribuiti sul ripiano. consegnati smontati. Dimensioni: 160x50x200 cm | 2 |

3.5 Refettorio Istituto Mazzini Ramella e Scuola primaria Milanese

Il progetto prevede di sostituire tutti i tavoli necessari (per 120 utenti come da prospetto allegato capitolato) e sostituire le sedie ammalorate utilizzando il medesimo articolo

| Modello | Q.tà |
|--|------|
| AMBURGO | 20 |
|  <p>TAVOLO RETTANGOLARE DA 6 POSTI CODICE T 104 Telaio completo di sottopiano per evitare rotture durante lo spostamento dei tavoli, Verniciatura telaio eseguita a polveri termoindurenti per garantirne la durata, Colore telaio e piano da personalizzare, Spessore piano maggiorato (27 mm.) Piano in laminato plastico con bordo in PVC, Ignifugo classe 1 Dati tecnici Dimensioni (LxPxA mm) 1800 x 800 x 520</p> <p>Vasta gamma di colori per telaio e laminato del piano</p> <p>FORNITORE BELCA</p> | 40 |
| <p>SEDIA Sarà utilizzato il medesimo modello attualmente presente all'interno del refettorio</p> | |

Brambilla